



低温带式干燥机全球实践



德国施德兰干燥技术有限公司
STELA LAXHUBER GMBH



项目地: Ante-holz Rottleberode GmbH, 德国 | 型号: BTU 1/6200-60 | 安装年份: 2023
干燥物料: 木屑 | 出料能力: 18.6 吨/小时 | 降水区间: 48% - 10%湿度



RecuDry®

项目地: Biomasa Partner 波兰 | 型号: BTU RecuDry 1/6200-33 | 安装年份: 2023
干燥物料: 木屑 | 出料能力: 约7.7吨/小时 | 降水区间: 50% - 10%湿度



项目地：江西鲁丽木业, 中国 | 型号：4x BTU 2/6200-61.5 | 安装年份：2023
干燥物料：OSB板/LSB板 | 出料能力：约160.0吨/小时 | 降水区间：100% - 2%含水率



项目地：TILLY Holzindustrie, 奥地利 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-25.5 | 安装年份：2023
干燥物料：木屑 | 出料能力：约5.9吨/小时 | 降水区间：50% - 12%湿度



项目地：Bayerwald Pellet, 德国 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-19.5 | 安装年份：2023
干燥物料：湿木屑、湿刨花 | 出料能力：约4.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Hasslacher Energie, 奥地利 | 型号：BT 1/6200-46 | 安装年份：2023
干燥物料：木屑 | 出料能力：约30.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



RecuDry®

项目地：Weinsberg Pellets, 奥地利 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-27 | 安装年份：2023
干燥物料：木屑 | 出料能力：约7.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Pfeifer & Langen, 德国 | 型号：BT 3/6200-30 | 安装年份：2023
干燥物料：甜菜渣 | 出料能力：约40.0吨/小时 | 降水区间：70% - 55%湿度



项目地：Dunacell Kft, 匈牙利 | 型号：BT 1/6200-24 | 安装年份：2023
干燥物料：纤维碎片 | 出料能力：约5.0吨/小时 | 降水区间：60% - 10%湿度



项目地：GDM Peletts S.A.S, 法国 | 型号：BT 1/6200-31.5 | 安装年份：2023
干燥物料：木屑 | 出料能力：约10.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Johann Pabst Holzindustrie, 奥地利 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-33 | 安装年份：2023
干燥物料：木屑 | 出料能力：约9.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：HMS-Holz GmbH, 德国 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-24 | 安装年份：2023
干燥物料：木屑 | 出料能力：约7.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Suzano Papel e Celulose, 巴西 | 型号：2x BT 1/6200-51 | 安装年份：2022
干燥物料：桉树皮 | 出料能力：约2x 15.7吨/小时 | 降水区间：45% - 5%湿度



项目地：FM Holzstrom GmbH, 奥地利 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-16.5 | 安装年份：2022
干燥物料：木屑 | 出料能力：约6.3吨/小时 | 降水区间：42% - 10%湿度



项目地：Holzindustrie Gustav Hassel GmbH, 德国 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-18 | 安装年份：2022
干燥物料：木屑 | 出料能力：约4.1吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Arbios Biotech, 加拿大 | 型号：BT 1/6200-12 | 安装年份：2022
干燥物料：湿废木料 | 出料能力：约4.5吨/小时 | 降水区间：55% - 20%湿度



项目地：Pieper Pellet GmbH, 德国 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-25.5 | 安装年份：2022
干燥物料：木屑 | 出料能力：约10.0吨/小时 | 降水区间：40% - 10%湿度



项目地：Scierie Chauvin SAS, 法国 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-40.5 | 安装年份：2022
干燥物料：木屑 | 出料能力：约12.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：UAB Graanul Invest, 立陶宛 | 型号：BTU 1/6200-36 | 安装年份：2022
干燥物料：木屑 | 出料能力：约20.5吨/小时 | 降水区间：45% - 8%湿度



项目地：Donausäge Rumplmayr, 奥地利 | 型号：BT 1/6200-34.5 | 安装年份：2022
干燥物料a：木屑 | 出料能力：约8.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：台泥贵港水泥，中国 | 型号：BT 1/6200-30 | 安装年份：2022
干燥物料：RDF垃圾燃料和树皮混料 | 出料能力：约12.4吨/小时 | 降水区间：50% - 15%湿度



项目地：Rubner Holzindustrie GmbH，奥地利 | 型号：BT 1/6200-16.5 | 安装年份：2021
干燥物料：云杉木屑 | 出料能力：约6.7吨/小时 | 降水区间：45% - 10%湿度



项目地：Berneck S.A., 巴西 | 型号：BT 1/8400-58.5 | 安装年份：2022
干燥物料：松树皮和木屑 | 出料能力：约80.0吨/小时 | 降水区间：60% - 5%湿度



项目地：Holzwerk Gebr. Schneider, 德国 | 型号：BT 1/6200-13.5 | 安装年份：2022
干燥物料：木屑 | 出料能力：约4.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Hasslach, 奥地利 | 型号：BT 1/6200-9 | 安装年份：2022
干燥物料：木屑 | 出料能力：约3.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Ante Leimholz, 德国 | 型号：BTU 1/6200-37.5-5/3 | 安装年份：2021
干燥物料：木屑 | 出料能力：约11.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Pyrocell, 瑞典 | 型号：BTU 1/6200-27-3 | 安装年份：2021
干燥物料：木屑、木片 | 出料能力：约6.0吨/小时 | 降水区间：55% - 3%湿度



项目地：Ziegler, 德国 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-60 | 安装年份：2021
干燥物料：木屑 | 出料能力：约36.4吨/小时 | 降水区间：40% - 10%湿度



项目地：HS Timber, 德国 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-54 | 安装年份：2021
干燥物料：木屑 | 出料能力：约15.4吨/小时 | 降水区间：51% - 10%湿度



项目地：Vostok Ressources, 俄罗斯 | 型号：BT 1/6200-19.5 | 安装年份：2021
干燥物料：木屑 | 出料能力：约6.0吨/小时 | 降水区间：55% - 10%湿度



RecuDry®

项目地：JSC, VMG Klaipeda, 立陶宛 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-34.5 | 安装年份：2021
干燥物料：木屑 | 出料能力：约14.0吨/小时 | 降水区间：47% - 2%湿度



项目地：Kastamonu Samsun, 土耳其 | 型号：BTU 1/6200-45 | 安装年份：2021
干燥物料：木屑、木片 | 出料能力：约27.3吨/小时 | 降水区间：82% - 1.5%含水率



项目地: Klabin S.A., 巴西 | 型号: BT 1/6200-45 | 安装年份: 2020
干燥物料: 桉树片 | 出料能力: 约11.4吨/小时 | 降水区间: 58% - 10%湿度



项目地: Mayr-Melnhof Paskov, 捷克 | 型号: BT 1/6200-13.5 | 安装年份: 2020
干燥物料: 木屑 | 出料能力: 约20.5吨/小时 | 降水区间: 50% - 45%湿度



项目地：Technip Benelux B.V., 芬兰 | 型号：BT 1/6200-22.5 | 安装年份：2020
干燥物料：木屑、刨花 | 出料能力：约6.0吨/小时 | 降水区间：50% - 3%湿度



项目地：Sebes II, 罗马尼亚 | 型号：BT 1/6200-37.5 | 安装年份：2020
干燥物料：木屑 | 出料能力：约12.7吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Grasco Site, 挪威 | 型号：BT 1/6200-24 | 安装年份：2020
干燥物料：木屑 | 出料能力：约16.0吨/小时 | 降水区间：53% - 38%湿度



项目地：日本制铁和住友金属公司, 日本 | 型号：BT 1/6200-12 | 安装年份：2019
干燥物料：木片 | 出料能力：约5.0吨/小时 | 降水区间：50% - 25%湿度



项目地：Holzmühle Westerkamp, 德国 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-19.5 | 安装年份：2020
干燥物料：木屑 | 出料能力：约5.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：MGT Teesside Ltd., 英国 | 型号：BT 1/6200-10.5 | 安装年份：2019
干燥物料：木片 | 出料能力：约3.5吨/小时 | 降水区间：55% - 20%湿度



项目地：SEB Chabbert, 法国 | 型号：BT 1/6200-25.5 | 安装年份：2019
干燥物料：木屑 | 出料能力：约11.0吨/小时 | 降水区间：50% - 11%湿度



项目地：东盾木业, 中国 | 型号：BTU 1/6200-61.5 | 安装年份：2019
干燥物料：木屑、木片 | 出料能力：约25.5吨/小时 | 降水区间：80% - 2%含水率



项目地：GDM Pellets, 法国 | 型号：BT 1/6200-18 | 安装年份：2019
干燥物料：木屑 | 出料能力：约6.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：太阳纸业, 老挝 | 型号：2x BT 1/6200-33 | 安装年份：2019
干燥物料：纸污泥、木屑树皮和浆渣 | 出料能力：约2x 40.2吨/小时 | 降水区间：55% - 30%湿度



项目地：CEA, 法国 | 型号：BT 1/6200-19.5 | 安装年份：2019
干燥物料：木屑 | 出料能力：约13.9吨/小时 | 降水区间：45% - 30%湿度



项目地：Pfeifer Holz s.r.o., 捷克 | 型号：BT 1/6200-39 | 安装年份：2019
干燥物料：木屑 | 出料能力：约11.5吨/小时 | 降水区间：53% - 10%湿度



项目地：Rettenmaier Tatra Timber, 斯洛伐克 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-30 | 安装年份：2019
干燥物料：木屑和湿磨木片 | 出料能力：约8.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Keitele Energy Oy, 芬兰 | 型号：BT 1/6200-31.5 | 安装年份：2019
干燥物料：木屑、树皮 | 出料能力：约11.0吨/小时 | 降水区间：60% - 40%湿度



项目地：Hekotek Moelven, 挪威 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-33 | 安装年份：2019
干燥物料：木屑 | 出料能力：约10.6吨/小时 | 降水区间：53% - 10%湿度



项目地：Ikea Industry, 波兰 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-33 | 安装年份：2019
干燥物料：木屑 | 出料能力：约7.6吨/小时 | 降水区间：55% - 10%湿度



项目地：Rettenmaier & Söhne, 德国 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-54-18/18 | 安装年份：2019
干燥物料：木屑 | 出料能力：约17.6吨/小时 | 降水区间：46% - 16%湿度



项目地：Europa & C Energia Viana, 葡萄牙 | 型号：BT 1/6200-19.5 | 安装年份：2019
干燥物料：树皮、再生纸废渣和污泥混料 | 出料能力：约20.0吨/小时 | 降水区间：66% - 55%湿度



项目地：De Smet, FICAP, 法国 | 型号：BT 1/6200-42 | 安装年份：2019
干燥物料：木屑 | 出料能力：约17.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：RFP Group, 俄罗斯 | 型号：BT 1/6200-37.5 | 安装年份：2018
干燥物料：木屑、木片 | 出料能力：约13.7吨/小时 | 降水区间：55% - 10%湿度



项目地：SWISS KRONO, 波兰 | 型号：BT 2/6200-39 | 安装年份：2018
干燥物料：OSB定向刨花板 | 出料能力：约20.0吨/小时 | 降水区间：100% - 1.5%含水率



项目地：Stora Enso Timber AB, 瑞典 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-45 | 安装年份：2018
干燥物料：木屑 | 出料能力：约10.0吨/小时 | 降水区间：52% - 10%湿度



项目地：山东丰源, 中国 | 型号：BTU 1/6200-60 | 安装年份：2018
干燥物料：OSB定向刨花板 | 出料能力：约15.0吨/小时 | 降水区间：100% - 2%含水率



项目地：山东俏家装饰, 中国 | 型号：BTU 1/6200-49.5 | 安装年份：2018
干燥物料：木屑 | 出料能力：约15.7吨/小时 | 降水区间：80% - 2%含水率



项目地：Pinnacle Renewable Energy, 加拿大 | 型号：BT 1/6200-42 | 安装年份：2018
干燥物料：刨花、木屑、木片和树皮混料 | 出料能力：约14.9吨/小时 | 降水区间：45% - 8%湿度



项目地：Starwood AS, 土耳其 | 型号：BT 2/6200-22.5 | 安装年份：2018
干燥物料：木片 | 出料能力：约12.8吨/小时 | 降水区间：100% - 1.5%含水率



项目地：Kronospan S.A., 卢森堡 | 型号：2x BTU 2/6200-57 | 安装年份：2018
干燥物料：OSB定向刨花板 | 出料能力：约2x 30.6吨/小时 | 降水区间：100% - 2%含水率



项目地：Biogastur S.A., 西班牙 | 型号：BT 1/6200-15 | 安装年份：2018
干燥物料：厌氧沼渣 | 出料能力：约3.3吨/小时 | 降水区间：72% - 40%湿度



项目地：Postavsky Mebelny, 白俄罗斯 | 型号：BT 1/2700-16扩展至BT 1/2700-24 | 安装年份：2018
干燥物料：木屑 | 出料能力：约3.3吨/小时 | 降水区间：55% - 10%湿度



项目地：Toono Kosan, 日本 | 型号：BT 1/6200-13.5 | 安装年份：2018
干燥物料：木屑、湿磨料 | 出料能力：约4.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Mayr-Melnhof, 奥地利 | 型号：BTU RecuDry 2/6200-34.5 | 安装年份：2017
干燥物料：木屑 | 出料能力：约13.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：东京板业, 日本 | 型号：2x BT 1/6200-19.5 | 安装年份：2017
干燥物料：碎木片、木屑 | 出料能力：约2x 8.0吨/小时 | 降水区间：100% - 2%含水率



项目地：SIA Baltic Block, 拉脱维亚 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-28.5 | 安装年份：2017
干燥物料：木屑 | 出料能力：约7.5吨/小时 | 降水区间：50% - 2%湿度



项目地：Kuhmon Lämpö Oy, 芬兰 | 型号：BT 1/6200-40.5 | 安装年份：2017
干燥物料：树皮 | 出料能力：约36.0吨/小时 | 降水区间：60% - 50%湿度



项目地：Bioendev AB, 瑞典 | 型号：BT 1/6200-15 | 安装年份：2017
干燥物料：木屑、木片 | 出料能力：约3.4吨/小时 | 降水区间：55% - 3%湿度



项目地：Mochdre Biomass Limited, 英国 | 型号：BT 1/6200-15 | 安装年份：2017
干燥物料：湿磨木片 | 出料能力：约5.1吨/小时 | 降水区间：48% - 10%湿度



项目地：North West Biomass Limited, 英国 | 型号：BT 1/6200-15 | 安装年份：2017
干燥物料：湿磨木片 | 出料能力：约5.1吨/小时 | 降水区间：48% - 10%湿度



项目地：„SETLES“ LLC, 俄罗斯 | 型号：BT 1/6200-15 | 安装年份：2017
干燥物料：木屑 | 出料能力：约4.5吨/小时 | 降水区间：55% - 10%湿度



项目地：Mayr-Melnhof Holz, 俄罗斯 | 型号：BT 1/6200-27 | 安装年份：2017
干燥物料：木屑 | 出料能力：约9.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：OÜ Osula Graanul, 爱沙尼亚 | 型号：2x BTU 1/6200-60 | 安装年份：2017
干燥物料：木屑、碎木片 | 出料能力：约2x 18.3吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Diacarbon, 加拿大 | 型号：BT 1/6200-19.5 | 安装年份：2017
干燥物料：木屑与碎磨混料 | 出料能力：约5.56吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Pfeifer Holz GmbH & Co. KG, 奥地利 | 型号：BT 1/6200-27 | 安装年份：2017
干燥物料：木屑、湿磨料 | 出料能力：约5.0吨/小时 | 降水区间：54% - 10%湿度



项目地：Agroenergi Neova Pellets AB, 瑞典 | 型号：BT 1/6200-22.5 | 安装年份：2017
干燥物料：木屑 | 出料能力：约7.5吨/小时 | 降水区间：37.3% - 8%湿度



项目地：BF Project Limited, 乌克兰 | 型号：BT 1/6200-48 | 安装年份：2016
干燥物料：木屑 | 出料能力：约22.0吨/小时 | 降水区间：45% - 10%湿度



项目地：SAS B.C. 48, 法国 | 型号：BT 1/6200-30 | 安装年份：2016
干燥物料：木屑 | 出料能力：约8.4吨/小时 | 降水区间：50% - 8 %湿度



项目地：Hasslacher Preding Holzindustrie GmbH, 奥地利 | 型号：BTU RecuDry 1/6200-25.5 | 安装年份：2016
干燥物料：木屑 | 出料能力：约6.8吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Invernizzi S.P.A., 意大利 | 型号：BTU 1/6200-27 | 安装年份：2016
干燥物料：木屑 | 出料能力：约4.5吨/小时 | 降水区间：55% - 1%湿度



项目地：Stora Enso Ala, Sawmill, 瑞典 | 型号：BT 1/6200-28.5 | 安装年份：2016
干燥物料：木屑 | 出料能力：约8.5吨/小时 | 降水区间：55% - 10%湿度



项目地：SIA „Pellet 4 Energia” 拉脱维亚 | 型号：BT 1/6200-57 | 安装年份：2016
干燥物料：木屑 | 出料能力：约18.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Kronoply GmbH, 德国 | 型号：BT 1/6200-25.5 | 安装年份：2016
干燥物料：OSB定向刨花板 | 出料能力：约48.6吨/小时 | 降水区间：53% - 42%湿度



项目地：AS Graanul Invest, 爱沙尼亚 | 型号：2x BT 1/6200-49.5 | 安装年份：2016
干燥物料：木屑 | 出料能力：约2x 14.1吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Electrica Nueva Energia S.A., 智利 | 型号：BT 1/6200-15 | 安装年份：2015
干燥物料：木片、树皮 | 出料能力：约15.7吨/小时 | 降水区间：57% - 45%湿度



项目地：Enterra spa, 意大利 | 第1台：BT 1/6200-31.5 | 第2台：BT 1/6200-9 | 安装年份：2016 | 干燥物料：橄榄油渣
第1台出料能力：约15.7吨/小时 | 降水区间：55% - 38%湿度 | 第2台出料能力：4.0 吨/小时 | 降水区间：38% - 15%湿度



项目地：Del-Tech / Canfor, 加拿大 | 型号：BT 1/6200-16.5 | 安装年份：2015
干燥物料：木屑 | 出料能力：约11.2吨/小时 | 降水区间：37% - 8%湿度



项目地：Stora Enso Wood Products, 捷克 | 型号：BT 1/6200-31.5 | 安装年份：2015
干燥物料：木屑 | 出料能力：约9.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Uddevalla Energi, 瑞典 | 型号：BT 1/6200-55.5 | 安装年份：2015
干燥物料：木屑 | 出料能力：约13.0吨/小时 | 降水区间：55% - 8%湿度



项目地：Del-Tech / Canfor 加拿大 | 型号：BT 1/6200-34.5 | 安装年份：2015
干燥物料：木屑、刨花混料 | 出料能力：约15.1吨/小时 | 降水区间：45% - 8%湿度



项目地：Pinnacle Renewable Energy Inc., 加拿大 | 型号：2x BT 1/6200-42 | 安装年份：2015
干燥物料：木屑 | 出料能力：约2x 13.0吨/小时 | 降水区间：50% - 6%湿度



项目地：Stelmet S.A., 波兰 | 型号：BT 1/6200-24 | 安装年份：2015
干燥物料：木屑 | 出料能力：约8.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Evermore, 爱尔兰北部 | 型号：BT 1/6200-31.5 | 安装年份：2015
干燥物料：木片 | 出料能力：约1.4-1.5 吨/小时 | 降水区间：55% - 接近绝干湿度



项目地：Thermopell, 德国 | 型号：BT 1/6200-12 | 安装年份：2015
干燥物料：木片 | 出料能力：约5.6吨/小时 | 降水区间：50% -20%湿度



项目地：SFC Integrated, 土耳其 | 型号：BTU 2/6200-45 | 安装年份：2015
干燥物料：OSB定向刨花板 | 出料能力：约25.0吨/小时 | 降水区间：50% -2%湿度



项目地：Münch Edelstahl, 俄罗斯 | 型号：BT 1/6200-28.5 | 安装年份：2015
干燥物料：木屑 | 出料能力：约9.5吨/小时 | 降水区间：55% -10%湿度



项目地：Sägewerk Schwaiger, 德国 | 型号：BT 1/6200-33 | 安装年份：2014
干燥物料：木屑 | 出料能力：约10.5吨/小时 | 降水区间：50% -10%湿度



项目地：Eco Power Plant, 波兰 | 型号：BT 1/6200-24 | 安装年份：2014
干燥物料：木屑 | 出料能力：约8.0吨/小时 | 降水区间：50% -10%湿度



项目地：德国 | 型号：BT 4/6200-30 | 安装年份：2014
干燥物料：甜菜渣 | 出料能力：约96.0吨/小时 | 降水区间：70% - 62%湿度



项目地：AKZ Ltd., 拉脱维亚 | 型号：BT 1/6200-18 | 安装年份：2014
干燥物料：木屑 | 出料能力：约5.3吨/小时 | 降水区间：55% - 8%湿度



项目地：Spacva d.d., 克罗地亚 | 型号：BT 1/6200-16.5 | 安装年份：2014
干燥物料：木屑 | 出料能力：约6.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Hasslachlerles GmbH, 俄罗斯 | 型号：BT 1/6200-12 | 安装年份：2014
干燥物料：木屑 | 出料能力：约3.5吨/小时 | 降水区间：55% - 10%湿度



项目地：SIA Graanul Pellets, 拉脱维亚 | 型号：BT 1/6200-49.5 | 安装年份：2014
干燥物料：木屑 | 出料能力：约14.1吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Postavsky furniture center, 白俄罗斯 | 型号：BT 1/2700-11 | 安装年份：2014
干燥物料：木屑、碎木片 | 出料能力：约1.18吨/小时 | 降水区间：55% - 10%湿度



项目地：LARE S.A., 阿根廷 | 型号：BT 1/6200-9 | 安装年份：2013
干燥物料：木屑 | 出料能力：约2.95吨/小时 | 降水区间：50% - 11%湿度



项目地：Diacarbon Energy, 加拿大 | 型号：BT 1/6200-19.5 | 安装年份：2014
干燥物料：木屑 | 出料能力：约5.56吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：EVO Energieversorgung, 德国 | 型号：BT 1/6200-19.5 | 安装年份：2014
干燥物料：木屑 | 出料能力：约6.0吨/小时 | 降水区间：50% - 9%湿度



项目地：Södra Cell AB, 瑞典 | 型号：BT 1/6200-48 | 安装年份：2013
干燥物料：木屑 | 出料能力：约19.4吨/小时 | 降水区间：52% - 10%湿度



项目地：Holzindustrie Pauls, 比利时 | 型号：BT 1/6200-25.5 | 安装年份：2013
干燥物料：木屑 | 出料能力：约10.0吨/小时 | 降水区间：50% - 9%湿度



项目地：Mayr-Melnhof Pellets, 奥地利 | 型号：BT 1/6200-34.5 | 安装年份：2013
干燥物料：木屑 | 出料能力：约8.3吨/小时 | 降水区间：53% - 10%湿度



项目地：Kastamonu, 保加利亚 | 型号：BT 1/6200-33 | 安装年份：2013
干燥物料：木片 | 出料能力：约45.7吨/小时 | 降水区间：47% - 40%湿度



项目地：SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG, 德国 | 型号：BT 1/6200-13.5 | 安装年份：2013
干燥物料：木片、树皮 | 出料能力：约4.7吨/小时 | 降水区间：50% - 25%湿度



项目地：Solør Bioenergie AS, 挪威 | 型号：BT 1/6200-13.5 | 安装年份：2013
干燥物料：木片、树皮 | 出料能力：约3.7吨/小时 | 降水区间：57% - 10%湿度



项目地：HIT Holzindustrie, 德国 | 型号：3x BT 1/6200-28.5 | 安装年份：2013
干燥物料：木屑 | 出料能力：约3x 7.5吨/小时 | 降水区间：50% - 3%湿度



项目地：Polski Koks S.A., 波兰 | 型号：BT 1/6200-21-K | 安装年份：2013
干燥物料：煤球 | 出料能力：约10.0吨/小时 | 降水区间：28% - 8%湿度



项目地：La Tiesse s.r.l., 意大利 | 型号：BT 1/6200-19.5 | 安装年份：2013
干燥物料：木屑 | 出料能力：约6.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Ante Holz GmbH & Co. KG, 德国 | 型号：BT 1/6200-15 | 安装年份：2012
干燥物料：木屑 | 出料能力：约5.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：SC Egger SRL, 罗马尼亚 | 型号：BT 2/6200-28.5 | 安装年份：2013
干燥物料：细碎木片、木屑 | 出料能力：约43.0吨/小时 | 降水区间：47% - 30%湿度



项目地：S.C. Holzindustrie Schweighofer, 罗马尼亚 | 型号：BT 1/6200-58.5 | 安装年份：2012
干燥物料：木屑 | 出料能力：约17.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：SIA Graanul Invest, 拉脱维亚 | 型号：2x BT 1/6200-30 | 安装年份：2012
干燥物料：木屑 | 出料能力：约2x 8.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Prinz-Eugen-Energiepark GmbH, 德国 | 第1台：BT 1/6200-15 | 第2台：BT 1/6200-9 | 安装年份：2012 | 干燥物料：木屑
第1台出料能力：约4.4吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度 | 第2台出料能力：2.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Dalkia UK, 英国 | 型号：BT 1/2700-13 | 安装年份：2012
干燥物料：木片 | 出料能力：约7.0吨/小时 | 降水区间：22.5% - 10%湿度



项目地：Bioenergie Dotternhausen GmbH & Co. KG, 德国 | 型号：BT 1/6200-19.5 | 安装年份：2012
干燥物料：木屑 | 出料能力：约6.7吨/小时 | 降水区间：47% - 9%湿度



项目地：I-PAN, 意大利 | 型号：BT 1/6200-43.5 | 安装年份：2012
干燥物料：OSB定向刨花板 | 出料能力：约9.6吨/小时 | 降水区间：56.8% - 3%湿度



项目地：Södra Cell, 瑞典 | 型号：BT 1/6200-49.5 | 安装年份：2012
干燥物料：树皮 | 出料能力：约26.6吨/小时 | 降水区间：60% - 45%湿度



项目地: Eco Power Plant, 波兰 | 型号: BT 1/6200-24 | 安装年份: 2012
干燥物料: 木屑 | 出料能力: 约8.0吨/小时 | 降水区间: 50% - 10%湿度



项目地: Arauco, 智利 | 型号: BT 1/6200-61.5 | 安装年份: 2012
干燥物料: 树皮 | 出料能力: 约46.0吨/小时 | 降水区间: 64% - 49%湿度



项目地：Mayr-Melnhof, 捷克 | 型号：BT 1/6200-28.5 | 安装年份：2012
干燥物料：木屑 | 出料能力：约10.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Ponlar Sa, 乌拉圭 | 型号：BT 1/2700-12 | 安装年份：2012
干燥物料：木屑 | 出料能力：约1.8吨/小时 | 降水区间：55% - 15%湿度



项目地：University of British Columbia, 加拿大 | 型号：BT 1/2700-14 | 安装年份：2012
干燥物料：木片、树皮 | 出料能力：约2.1吨/小时 | 降水区间：50% - 25%湿度



项目地：Graanul Invest, 爱沙尼亚 | 型号：2x BT 1/6200-30 | 安装年份：2011
干燥物料：木屑 | 出料能力：约2x 8.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Moderator d.o.o., 克罗地亚 | 型号：BT 1/6200-13.5 | 安装年份：2011
干燥物料：木屑 | 出料能力：约5.0吨/小时 | 降水区间：45% - 10%湿度



项目地：AGO AG, 德国 | 型号：BT 1/6200-12 | 安装年份：2012
干燥物料：木屑 | 出料能力：约3.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Hekotek, 爱沙尼亚 | 型号：BT 1/6200-34.5 | 安装年份：2011
干燥物料：木屑 | 出料能力：约12.0吨/小时 | 降水区间：53% - 11%湿度



项目地：BioEner, 乌拉圭 | 型号：BT 1/6200-48 | 安装年份：2011
干燥物料：木屑、木片混料 | 出料能力：约21.0吨/小时 | 降水区间：50% - 20%湿度



项目地：Kokopas trades Grupa, 拉脱维亚 | 型号：BT 1/6200-12 | 安装年份：2011
干燥物料：木屑 | 出料能力：约4.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：EKO Energy GmbH, 德国 | 型号：2x BT 1/6200-22.5 | 安装年份：2011
干燥物料：木屑 | 出料能力：约2x 7.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Aboltina buvuznemums AG, 拉脱维亚 | 型号：BT 1/6200-16.5 | 安装年份：2011
干燥物料：木屑 | 出料能力：约3.6吨/小时 | 降水区间：50% - 3%湿度



项目地：Ets Jung Albert, 法国 | 型号：BT 1/2700-8 | 安装年份：2011
干燥物料：木屑 | 出料能力：约1.2吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Sägewerk Schwaiger, 德国 | 型号：BT 1/6200-33 | 安装年份：2011
干燥物料：木屑 | 出料能力：约10.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Baust Holzbetriebe, 德国 | 型号：BT 1/2700-11 | 安装年份：2010
干燥物料：木屑 | 出料能力：约1.6吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Mondi Frantschach GmbH, 奥地利 | 型号：BT 1/6200-42 | 安装年份：2010
干燥物料：树皮 | 出料能力：约26.4吨/小时 | 降水区间：53% - 37%湿度



项目地：Energiepellets, 德国 | 型号：BT 1/6200-18 | 安装年份：2010
干燥物料：木屑 | 出料能力：约5.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：NRW Pellets GmbH, 德国 | 型号：BT 1/6200-48 | 安装年份：2010
干燥物料：木屑 | 出料能力：约17.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：EVO Energieversorgung, 德国 | 型号：BT 1/6200-19.5 | 安装年份：2010
干燥物料：木屑 | 出料能力：约6.0吨/小时 | 降水区间：50% - 9%湿度



项目地：German Pellets, 德国 | 型号：2x BT 1/6200-22.5 | 安装年份：2010
干燥物料：木屑 | 出料能力：约14.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Rindi Älvdalen AB, 瑞典 | 型号：BT 1/6200-19.5 | 安装年份：2009
干燥物料：木屑 | 出料能力：约12.2吨/小时 | 降水区间：50% - 26%湿度



项目地：Bioenergie Aschaffenburg, 德国 | 型号：BT 1/6200-18 | 安装年份：2009
干燥物料：木屑 | 出料能力：约5.8吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：H. u. H. Pellets, 奥地利 | 型号：BT 1/6200-16.5 | 安装年份：2009
干燥物料：木屑 | 出料能力：约6.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Sägewerk Schwaiger, 德国 | 型号：BT 1/6200-9 | 安装年份：2009
干燥物料：木屑 | 出料能力：约2.8吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Bayerwald Pellet, 德国 | 型号：BT 1/2700-10 扩展至 BT 1/2700-16 | 安装年份：2009
干燥物料：木屑 | 出料能力：约2.1吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地： Compactec (Intrinerger) Germany, 德国 | 型号： BT 1/6200-19.5 | 安装年份： 2009
干燥物料： 木屑 | 出料能力： 约7.5吨/小时 | 降水区间： 50% - 10%湿度



项目地： ECB GmbH, 德国 | 型号： BT 1/6200-30 | 安装年份： 2009
干燥物料： 木屑 | 出料能力： 约8.0吨/小时 | 降水区间： 50% - 9%湿度



项目地：Ameco, 罗马尼亚 | 型号：BT 1/6200-16.5 | 安装年份：2009
干燥物料：木屑 | 出料能力：约6.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Nature's Flame, 新西兰 | 型号：BT 1/6200-52.5 | 安装年份：2009
干燥物料：木屑 | 出料能力：约12.0吨/小时 | 降水区间：60% - 10%湿度



项目地：Holzindustrie Schweighofer, 罗马尼亚 | 型号：BT 1/6200-37.5 | 安装年份：2008
干燥物料：木屑 | 出料能力：约11.6吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Tartak - „Olczyk”, 波兰 | 型号：BT 1/6200-30 | 安装年份：2008
干燥物料：木屑 | 出料能力：约8.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Barlinek, 乌克兰 | 型号：BT 1/6200-12 | 安装年份：2008
干燥物料：木屑 | 出料能力：约4.4吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Stora Enso Timber, 瑞典 | 型号：BT 1/6200-36 | 安装年份：2008
干燥物料：木屑 | 出料能力：约10.0吨/小时 | 降水区间：52% - 10%湿度



项目地：Stora Enso, 俄罗斯 | 型号：BT 1/6200-12 | 安装年份：2008
干燥物料：木屑 | 出料能力：约3.6吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Pelletproduktion Sachsen-Anhalt Süd, 德国 | 型号：BT 1/6200-30 | 安装年份：2008
干燥物料：木屑 | 出料能力：约9.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：BEN BioEnergie, 德国 | 型号：BT 1/6200-25.5 | 安装年份：2008
干燥物料：木屑 | 出料能力：约8.0吨/小时 | 降水区间：48% - 8%湿度



项目地：West Pellets, 德国 | 型号：BT 1/2700-13 | 安装年份：2008
干燥物料：木屑 | 出料能力：约1.6吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Brennpunkt Energie GmbH, 德国 | 型号：BT 1/6200-33 | 安装年份：2007/2008
干燥物料：木片、树皮、草和秸秆 | 出料能力：木片约50.0吨/小时 | 降水区间：50% - 15%湿度



项目地：Finvest, 克罗地亚 | 型号：BT 1/6200-10.5 | 安装年份：2007
干燥物料：木屑 | 出料能力：约3.6吨/小时 | 降水区间：50% - 13%湿度



项目地：Krekula & Lauri, 瑞典 | 型号：BT 1/2700-14 | 安装年份：2008
干燥物料：木屑 | 出料能力：约2.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Stelmet, 波兰 | 第1台：BT 1/6200-30 | 第2台：BT 1/6200-24 | 安装年份：2007/2008 | 干燥物料：木屑
第1台出料能力：10.0 吨/小时 | 降水区间：50% - 10% 湿度 | 第1台出料能力：8.0吨/小时 | 降水区间：50% -10% 湿度



项目地：Pröbstl, 德国 | 型号：BT 1/6200-22.5 | 安装年份：2007
干燥物料：木屑 | 出料能力：约8.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10% 湿度



项目地：HIT Holzindustrie, 德国 | 型号：2x BT 1/6200-28.5 | 安装年份：2007
干燥物料：木屑 | 出料能力：约18.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10% 湿度



项目地：HVT GmbH, 德国 | 型号：BT 1/6200-10.5 | 安装年份：2007
干燥物料：木屑 | 出料能力：约3.6吨/小时 | 降水区间：50% - 10% 湿度



项目地：Pfeifer Holz GmbH, 德国 | 型号：2x BT 1/6200-33 | 安装年份：2007
干燥物料：木屑 | 出料能力：约30.0吨/小时 | 降水区间：42% - 3%湿度



项目地：JRS Holzenergie, 德国 | 型号：4x BT 1/6200-22.5 | 安装年份：2007
干燥物料：木屑 | 出料能力：约29.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Ziegler, 德国 | 型号：BT 1/6200-40.5 | 安装年份：2007
干燥物料：木屑 | 出料能力：约13.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Hasslacher, 奥地利 | 型号：BT 1/6200-22.5 | 安装年份：2007
干燥物料：木屑 | 出料能力：约8.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Dr. Gies Vermögensverwaltung - Future Energies GmbH, 德国 | 型号：BT 1/6200-22.5 | 安装年份：2007
干燥物料：木屑 | 出料能力：约8.0吨/小时 | 降水区间：48% - 8%湿度



项目地：Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., 捷克 | 型号：BT 1/6200-22.5 | 安装年份：2007
干燥物料：木屑 | 出料能力：约8.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：JRS Holzenergie, 德国 | 型号：2x BT 1/6200-22.5 | 安装年份：2006
干燥物料：木片 | 出料能力：约13.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Pfeifer Holz GmbH, 德国 | 型号：4x BT 1/6200-36 | 安装年份：2007
干燥物料：木屑 | 出料能力：约50.0吨/小时 | 降水区间：50% - 3%湿度



项目地：ERDA, 比利时 | 型号：2x BT 1/6200-27 | 安装年份：2006
干燥物料：木屑 | 出料能力：约16.25吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：UET Choren, 德国 | 型号：BT 1/6200-12 | 安装年份：2006
干燥物料：木片 | 出料能力：约4.5吨/小时 | 降水区间：35% - 10%湿度



项目地：Sägewerk Schwaiger, 德国 | 型号：BT 1/6200-33 | 安装年份：2006
干燥物料：木屑 | 出料能力：约10.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Delhez, 比利时 | 型号：BT 1/6200-33 | 安装年份：2006
干燥物料：木片 | 出料能力：约12.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Mayr-Melnhof, 奥地利 | 型号：BT 1/6200-16.5 | 安装年份：2004
干燥物料：木屑 | 出料能力：约6.7吨/小时 | 降水区间：45% - 10%湿度



项目地：Firestixx SalzburgPellet, 奥地利 | 型号：BT 1/6200-16.5 | 安装年份：2004
干燥物料：木屑 | 出料能力：约5.0吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度



项目地：Bayerwald Pellet, 德国 | 型号：BT 1/2700-10 | 安装年份：2004
干燥物料：木屑 | 出料能力：约1.5吨/小时 | 降水区间：50% - 10%湿度

创新
专长
可靠
以及未来 ...



Christian André Seibold | Andreas Wimmer | Julian Kehl | Wedig Graf Grote | Tobias Latein | Eduard Habik | Bernhard Stummer | Manfred Lagleder | Yves-Marc Schade | Hans-Thomas Peisl | Christoph Höfler
德国施德兰销售团队



stela headquarters in Massing, Germany
位于德国马兴的施德兰总部大楼



施德兰干燥技术（上海）有限公司 | 上海国定东路275-8号绿地汇创国际广场1104室
电话 021 6579 4080 | 邮箱 office@stela.com.cn | www.stela.com.cn